

Слаботочный распределительный щит Mile Platinum Crystal R-36

Техническая спецификация

Создана: Октябрь 15, 2024



Рис.1. Внешний вид

Обзор

Встраиваемый распределительный щит Mile Platinum Crystal R-36 применим для размещения компонентов слаботочных систем.

Габариты

Панель мм.	500(в)*395(ш)*17(г)
Установочные размеры мм.	475(в)*360(ш)*100(г)
Внешние размеры мм.	500(в)*395(ш)*117(г)
Толщина корпуса мм.	1,2

Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло
Рама: алюминиевый сплав
Петли: алюминиевый сплав

Вместимость

Поддерживает установку до 4 слаботочных приборов, подключаемых к сети.

Внешний вид

– См.рис. 1, внешняя панель может быть выполнена в цветах: белое стекло; черное стекло; прозрачное стекло.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу;
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

Гарантия

Гарантия 3 года.