

Распределительный щит Platinum intelligent XL

Техническая спецификация

Создана: Октябрь 14, 2024



Рис.1. Внешний вид



Рис.2.

Распределительный щит серии Platinum intelligent с квадратными отверстиями в каркасе в разборе.

Обзор

Настенный силовой распределительный щит Platinum Intelligent XL Surface Mounted применим для размещения 144 модулей. Рама реечного типа с фиксированным стандартным расположением и единым пластроном.

Габариты

Панель мм.	1220(в)*564(ш)*16,5(г)
Внешние размеры мм.	1220(в)*564(ш)*176.5(г)
Толщина корпуса мм.	1,2
Высота вертикального каркаса U.	26
Монтажное расстояние по вертикали для каждого модуля мм.	90

Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло
Рама: алюминиевый сплав
Петли: алюминиевый сплав
Din-рейки: алюминиевый сплав
Стойка: алюминиевый сплав

Вместимость

Ширина горизонтальной DIN-рейки: 24 модуля.
Общая вместимость 144 модуля (6 DIN-реек).

Внешний вид

-- См.рис. 1. Варианты дверцы: прозрачное стекло, белая или черная сетчатая пластина

Особенности

Каркас вертикальной стойки выполнен с квадратными отверстиями.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу;

- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

Компоненты

См. Рис.2. На рисунке представлена модель Platinum intelligent L. Модель XL имеет 6 направляющих.

1. Панель из закаленного стекла
2. Ручка дверцы из алюминиевого сплава
3. Безопасный замок
4. Защитная крышка, размер 2U
5. Направляющие из алюминиевого сплава
6. Каркас с квадратными отверстиями
7. Опорная стойка каркаса
8. Медные клеммы заземления
9. Медные нулевые клеммы
10. Корпус коробки из холоднокатаной стали

Гарантия

Гарантия 3 года.