

Распределительный щит Platinum intelligent S

Техническая спецификация

Создана: Октябрь 14, 2024



Рис.1. Внешний вид



Рис.2. Изделие серии Platinum intelligent с направляющими в каркасе в разборе.

Обзор

Встраиваемый силовой распределительный щит Platinum intelligent S применим для размещения 56 модулей. Рама рельсового типа с настраиваемым расположением.

Габариты

Панель мм.	616(в)*591(ш)*20(г)
Установочные размеры мм.	590(в)*565(ш)*120(г)*
Внешние размеры мм.	616(в)*591(ш)*140(г)
Толщина корпуса мм.	1,2
Высота вертикальной направляющей мм.	540
Монтажное расстояние по вертикали для каждого модуля мм.	136

* Глубина может быть увеличена до 500 мм. по спецзаказу.

Материалы корпуса

Панель: закаленное стекло

Рама: алюминиевый сплав

Петли: алюминиевый сплав

Din-рейки: алюминиевый сплав

Стойка: алюминиевый сплав

Вместимость

Ширина горизонтальной направляющей: 28 модулей.
Общая вместимость 56 модулей (2 направляющие).

Внешний вид

-- См.рис. 1. Варианты дверцы: Прозрачное стекло, белое стекло, алюминий.

Особенности

Распределительный щит имеет каркас с направляющими.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться сертифицированными специалистами. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны;
- Производитель не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу;

- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность вызванную несоблюдением рекомендаций производителя.

Компоненты

См. Рис.2. На рисунке представлена модель Platinum intelligent L. Модель S имеет 2 направляющие.

1. Панель из закаленного стекла
2. Каркас и шарниры из алюминиевого сплава
3. Защитная крышка, размер 4U
4. Защитная крышка, размер 1U
5. DIN-рейка из алюминиевого сплава
6. Кронштейн для кабелей
7. Направляющая
8. Медные клеммы заземления
9. Медные нулевые клеммы
10. Корпус из холоднокатаной стали

* Этот ряд DIN-рейки предназначен только для установки монтажных клемм и не может быть оснащен автоматическими выключателями или модулями. Для его использования, необходимо заменить крышку 4U на крышку 2U или использовать дополнительную панель увеличенной высоты.

Гарантия

Гарантия 3 года.