


Кабель UTP CAT.5e

Монтажный кабель витой пары категории 5е без экранирования витой пары U/UTP

ОПИСАНИЕ

Изготовлен в соответствии ISO/IE C11801, E1 A/T1 A568B, EN-50173, IEC 60332-1.

Кабель в разрезе



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проводник	Не изолированная медь :0.50±0.01 мм
Изоляция	HDPE : 0.90±0.05 мм
Цвета витой пары	
1 пара	Синий - Белый/Синий
2 пара	Оранжевый - Белый/Оранжевый
3 пара	Зеленый - Белый/Зеленый
4 пара	Коричневый - Белый/Коричневый
Отрывной шнур	Имеется
Оболочка	ПВХ
Цвет	Синий ◆ (другой вариант: согласно запросу)
Изгиб радиуса	≥ 8 x Диаметр (мм) Установки
Температура хранения	-15°C—+70°C
Номинальное напряжение	15В

Кабель (букта 305 м)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ Pairs.хФмм	Сопротивление проводника Ω/км	Дисбаланс сопротивления	Емкость между проводниками пар нФ / 100м		Скорость распространения, %	Полное сопротивление цепи Ω	ФExt. (Approx) мм
4х2х0.49	макс.95	макс.4%	5.6		69	100±15	5.0±0.2
Частота (МГц)	Уровень шума ≥ дБ	Затухание ≤дБ/100м	Помехи ≥дБ	Макс. задержка ≤	PS NEXT ≥дБ	EL FEXT ≥дБ/100м	PS EL FEXT
1	20.0	2.1	65.3	570.00	62.3	63.8	60.8
4	23.0	4.1	56.3	552.00	53.3	51.8	48.8
8	24.5	5.8	51.8	546.73	48.8	45.7	42.7
10	25.0	6.5	50.3	545.38	47.3	43.8	40.8
16	25.0	8.2	47.2	543.00	44.2	39.7	36.7
20	25.0	9.3	45.8	542.05	42.8	37.8	34.8
25	24.3	10.4	44.3	541.20	41.3	35.8	32.8
31.25	23.6	11.7	42.9	540.44	39.9	33.9	30.9
62.5	21.5	17.0	38.4	538.55	35.4	27.9	24.9
100	20.1	22.0	35.3	537.60	32.3	23.8	20.8

Применение

Кабель для передачи данных в структурированных сетях связи (ЛВС), горизонтальных и вторичных объектах.

Упаковка

305 метров в коробке

Все размеры и значения являются ориентировочными. Мы оставляем за собой право изменять данную спецификацию без предварительного уведомления.

Техническая поддержка
E-mail: support@iotsy.ru
Сайт: www.iotsy.ru